

ARCROVER

15/22

MAGNETICKÝ
ZVÁRACÍ
PODVOZOK



OBLASTI POUŽITIA

- / Stavba lodí
- / Montáž nádrží
- / Stavba mostov
- / Konštrukcia koľajových vozidiel
- / Výroba automobilov



OPTIMÁLNA TRAKCIA V KAŽDEJ ZVÁRACEJ POLOHE

- / 4-kolesový pohon
- / Integrovaný permanentný magnet zaručuje optimálnu prilnavosť dokonca aj vo vertikálnej zvärackej polohe



PRÚDOVÉ NAPÁJANIE AKUMULÁTOROM

- / Vysokovýkonný Li/Ion akumulátor



INTEGROVANÉ OVLÁDANIE

- / Intuitívne ovládanie všetkých parametrov podvozku a kyvadla

TECHNICKÉ ÚDAJE

- / Zvärací proces MAG
- / Zväracia poloha: PA/PB/PC/PF/PG
- / Maximálne zataženie: 15 kg/22 kg
- / Maximálna rýchlosť:
ArcRover 15: 250 cm/min,
ArcRover 22: 200 cm/min
- / Napájanie zo siete: 230 V
- / Li-Ion akumulátor: 24 V

Aká je vaša
zväracská výzva?

Let's get connected.